

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Геотекстиль для садовых работ, легких дорог и стоянок Geo light ТУ 23.99.12-010-18501748-2020 торговой марки «XGLASS»

№ партии: 11

Дата: 10.01.2025г.

Наименование показателя	Значение показателей	
	Фактические	ТУ 23.99.12-010-18501748-2020
Ширина рулона, м	1,6	1,6 м ± 2 %
Длина, м	18,75	18,75 м ± 2 %
Площадь, м ²	30	30 м ² ± 3 %
Масса 1 кв. м., г	55	55 г ± 15 %
цвет	черный	различный, в соответствии с образцом-эталон
Свойства	соотв.	Полотно материала не должно иметь трещин, дыр, разрывов, пузырей, складок

Состав: Полипропилен

Условия хранения:

Рекомендуется хранить геотекстиль в крытых помещениях в упаковке завода-изготовителя при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности до 80 % на расстоянии не менее 1 м от приборов центрального отопления. Не допускается хранить геотекстиль с органическими растворителями, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, кислотами, химикатами и другими агрессивными средами. Допускается хранение геотекстиля в неотапливаемом складском помещении при температуре – 30 °С не более одного месяца на открытом воздухе под навесом при соблюдении условий хранения, указанных выше. При хранении и транспортировке избегать воздействия влаги и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок — 1 год со дня изготовления. По истечении гарантийного срока геотекстиль должен быть проверен на соответствие требованиям настоящих технических условий. Срок годности геотекстиля - не ограничен.

