

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 761704

Выдан " 15 " Марта 2021 г.
 №Д ТУ 16.К73-05-93

Длина, км 1

Марка и размер КГ 1Х16
 Тип тары БАР.ОБШ.ДЕР. 8П
 Рабочее переменное напряжение 660 В
 Расчетный вес "брутто", кг 208 Заводской № Я21А111671

Показатели качества

Сопротивление Т.П.Ж. постоянному току, Ом/км, не более	Электрическое сопротивление изоляции, МОм/км, не менее	Испытательное напряжение, кВ/мин	Емкость, пФ
1,21 :-	50	2,5Х5	

Заключение о годности: соответствует требованиям ТУ 16.К73-05-93

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Область применения: предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям

Температура эксплуатации: от -40 до +50 гр.С

Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабеля Уп:

Допустимый радиус изгиба: 8 Дн, где Дн – наружный диаметр кабеля.

Класс пожарной опасности: О2.7.2.4

Условия прокладки и монтажа кабеля: в соответствии с проектной документацией, разработанной с учетом требований ПУЭ

Условия транспортирования и хранения: должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012. В части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 8 по ГОСТ 15150-69. В части воздействия механических факторов должны соответствовать группе Ж по ГОСТ 23216-78

Условия утилизации: кабель после окончания срока службы подлежит утилизации в порядке, установленном в Федеральном законе №89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об отходах производства и потребления". Упаковка и хранение отходов кабеля после окончания его срока службы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54564-2011 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке в РФ; ГОСТ 1639-2009 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке за пределы РФ.

Действия при обнаружении повреждений кабеля: при обнаружении поврежденного кабеля, необходимо прекратить монтаж и (или) эксплуатацию кабеля.

М.П.



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 761705

Выдан " 15 " Марта 2021 г.
 №Д ТУ 16.К73-05-93

Длина, км 1,118

Марка и размер КГ 1Х25
 Тип тары БАР.ОБШ.ДЕР. 10П
 Рабочее переменное напряжение 660 В
 Расчетный вес "брутто", кг 395 Заводской № Я21А111581

Показатели качества

Сопротивление Т.П.Ж. постоянному току, Ом/км, не более	Электрическое сопротивление изоляции, МОм/км, не менее	Испытательное напряжение, кВ/мин	Емкость, пФ
0,78 :-	50	2,5Х5	

Заключение о годности: соответствует требованиям ТУ 16.К73-05-93

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Область применения: предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям

Температура эксплуатации: от -40 до +50 гр.С

Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабеля Уп:

Допустимый радиус изгиба: 8 Дн, где Дн – наружный диаметр кабеля.

Класс пожарной опасности: О2.7.2.4

Условия прокладки и монтажа кабеля: в соответствии с проектной документацией, разработанной с учетом требований ПУЭ

Условия транспортирования и хранения: должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012. В части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 8 по ГОСТ 15150-69. В части воздействия механических факторов должны соответствовать группе Ж по ГОСТ 23216-78

Условия утилизации: кабель после окончания срока службы подлежит утилизации в порядке, установленном в Федеральном законе №89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об отходах производства и потребления". Упаковка и хранение отходов кабеля после окончания его срока службы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54564-2011 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке в РФ; ГОСТ 1639-2009 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке за пределы РФ.

Действия при обнаружении повреждений кабеля: при обнаружении поврежденного кабеля, необходимо прекратить монтаж и (или) эксплуатацию кабеля.

М.П.



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 761706

Выдан " 15 " Марта 2021 г.
ИД ТУ 16.К73-05-93

Длина, км 0.928

Марка и размер КТ 2Х4
Тип тары БАР.ОБШ.ДЕР. 10П
Рабочее переменное напряжение 660 В
Расчетный вес "брутто", кг 265
Заводской № Я20А218762

Показатели качества

Сопротивление Т.П.Ж. постоянному току, Ом/км, не более	Электрическое сопротивление изоляции, МОм/км, не менее	Испытательное напряжение, кВ/мин	Емкость, нФ
4.95 ; -	50	2.5Х5	

Заключение о годности: соответствует требованиям ТУ 16.К73-05-93

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Область применения: предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям
Температура эксплуатации: от -40 до +50 гр С
Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабеля Um:

Допустимый радиус изгиба: 8 Дн, где Дн – номинальный наружный диаметр кабеля.
Класс пожарной опасности: О2.7.2.4

Условия прокладки и монтажа кабеля: в соответствии с проектной документацией, разработанной с учетом требований ПУЭ

Условия транспортирования и хранения: должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012. В части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 8 по ГОСТ 15150-69. В части воздействия механических факторов должны соответствовать группе Ж по ГОСТ 23216-78

Условия утилизации: кабель после окончания срока службы подлежит утилизации в порядке, установленном в Федеральном законе №89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об отходах производства и потребления". Упаковка и хранение отходов кабеля после окончания его срока службы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54564-2011 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке в РФ; ГОСТ 1639-2009 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке за пределы РФ.
Действия при обнаружении повреждений кабеля: при обнаружении повреждений кабеля, необходимо прекратить монтаж и (или) эксплуатацию кабеля.



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 761707

Выдан " 15 " Марта 2021 г.
ИД ТУ 16.К73-05-93

Длина, км 2.03

Марка и размер КТ 2Х1.5
Тип тары БАР.ОБШ. 10П
Рабочее переменное напряжение 660
Расчетный вес "брутто", кг 270
Заводской № 21А16238

Показатели качества

Сопротивление Т.П.Ж. постоянному току, Ом/км, не более	Электрическое сопротивление изоляции, МОм/км, не менее	Испытательное напряжение, кВ/мин	Емкость, нФ
13.3 ; -	50	2.5Х5	

Заключение о годности: соответствует требованиям ТУ 16.К73-05-93

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Область применения: предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям, при изгибах с радиусом изгиба не менее 8 диаметров кабеля при допустимой температуре нагрева

Температура эксплуатации: от -40 до +50 гр С

Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабеля Um:

Допустимый радиус изгиба: 8 Дн, где Дн – наружный диаметр кабеля

Класс пожарной опасности: О2.7.2.4

Условия прокладки и монтажа кабеля: в соответствии с проектной документацией, разработанной с учетом требований ПУЭ

Условия транспортирования и хранения: должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012. В части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 8 по ГОСТ 15150-69. В части воздействия механических факторов должны соответствовать группе Ж по ГОСТ 23216-78

Условия утилизации: кабель после окончания срока службы подлежит утилизации в порядке, установленном в Федеральном законе №89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об отходах производства и потребления". Упаковка и хранение отходов кабеля после окончания его срока службы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54564-2011 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке в РФ; ГОСТ 1639-2009 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке за пределы РФ.
Действия при обнаружении повреждений кабеля: при обнаружении повреждений кабеля, необходимо прекратить монтаж и (или) эксплуатацию кабеля.



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 761708

Выдан " 15 " Марта 2021 г.
НД ТУ 16.К73-05-93

Длина, км 2,01

Марка и размер КТ 2Х2,5
Тип тары БАР, ОБЩ. 10П
Рабочее переменное напряжение 660
Расчетный вес "брутто", кг 370 Заводской № 21А16233

Показатели качества

Сопротивление Т.П.Ж. постоянному току, Ом/км, не более	Электрическое сопротивление изоляции, МОм/км, не менее	Испытательное напряжение, кВ/мин	Емкость, пФ
7,98 ; -	50	2,5Х5	

Заключение о годности: соответствует требованиям ТУ 16.К73-05-93

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Область применения: предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям

Температура эксплуатации: от -40 до +50 гр.С

Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабеля Um:

- Допустимый радиус изгиба: 8 Дн, где Дн – наружный диаметр кабеля.

Класс пожарной опасности: О2.7.2.4

Условия прокладки и монтажа кабеля: в соответствии с проектной документацией, разработанной с учетом требований ПУЭ

Условия транспортирования и хранения: должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012. В части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 8 по ГОСТ 15150-69. В части воздействия механических факторов должны соответствовать группе Ж по ГОСТ 23216-78.

Условия утилизации: кабель после окончания срока службы подлежит утилизации в порядке, установленном в Федеральном законе №89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об отходах производства и потребления". Упаковка и хранение отходов кабеля после окончания его срока службы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54564-2011 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке в РФ; ГОСТ 1639-2009 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке за пределы РФ.

Действия при обнаружении повреждений кабелей: при обнаружении повреждений кабелей, необходимо прекратить монтаж и (или) эксплуатацию кабеля.

М.П.



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 761709

Выдан " 15 " Марта 2021 г.
НД ТУ 16.К73-05-93

Длина, км 2,462

Марка и размер КТ 2Х2,5
Тип тары БАР, ОБЩ. 12П
Рабочее переменное напряжение 660
Расчетный вес "брутто", кг 459 Заводской № 21А16198

Показатели качества

Сопротивление Т.П.Ж. постоянному току, Ом/км, не более	Электрическое сопротивление изоляции, МОм/км, не менее	Испытательное напряжение, кВ/мин	Емкость, пФ
7,98 ; -	50	2,5Х5	

Заключение о годности: соответствует требованиям ТУ 16.К73-05-93

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Область применения: предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям

Температура эксплуатации: от -40 до +50 гр.С

Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабеля Um:

- Допустимый радиус изгиба: 8 Дн, где Дн – наружный диаметр кабеля.

Класс пожарной опасности: О2.7.2.4

Условия прокладки и монтажа кабеля: в соответствии с проектной документацией, разработанной с учетом требований ПУЭ

Условия транспортирования и хранения: должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012. В части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 8 по ГОСТ 15150-69. В части воздействия механических факторов должны соответствовать группе Ж по ГОСТ 23216-78.

Условия утилизации: кабель после окончания срока службы подлежит утилизации в порядке, установленном в Федеральном законе №89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об отходах производства и потребления". Упаковка и хранение отходов кабеля после окончания его срока службы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54564-2011 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке в РФ; ГОСТ 1639-2009 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке за пределы РФ.

Действия при обнаружении повреждений кабелей: при обнаружении повреждений кабелей, необходимо прекратить монтаж и (или) эксплуатацию кабеля.

М.П.



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 761710

Выдан " 15 " Марта 2021 г.
ИД ТУ 16.К73-05-93

Длина, км 2.523

Марка и размер КТ 2Х2.5
Тип тары БАР ОБЩ. 10П
Рабочее переменное напряжение 660
Расчетный вес "брутто", кг 446
Заводской № 21А14303

Показатели качества

Сопротивление т.п.ж. постоянному току, Ом/км, не более	Электрическое сопротивление изоляции, МОм/км, не менее	Испытательное напряжение, кВ/мин	Емкость, пФ
7.98 ; -	50	2.5Х5	

Заключение о годности: соответствует требованиям ТУ 16.К73-05-93

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Область применения: предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям

Температура эксплуатации: от -40 до +50 гр.С

Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабеля Ум:

- Допустимый радиус изгиба: 8 Дн, где Дн – наружный диаметр кабеля.

Класс пожарной опасности: О2.7.2.4

Условия прокладки и монтажа кабелей: в соответствии с проектной документацией, разработанной с учетом требований ПУЭ

Условия транспортирования и хранения: должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012. В части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 8 по ГОСТ 15150-69. В части воздействия механических факторов должны соответствовать группе Ж по ГОСТ 23216-78.

Условия утилизации: кабель после окончания срока службы подлежит утилизации в порядке, установленном в Федеральном законе №89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об отходах производства и потребления". Упаковка и хранение отходов кабеля после окончания его срока службы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54564-2011 "Дом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке в РФ, ГОСТ 1639-2009 "Дом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке за пределы РФ.
Действия при обнаружении повреждений кабелей: при обнаружении повреждений кабелей, необходимо прекратить монтаж и (или) эксплуатацию кабелей.

М.П. ОКК №25

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 761711

Выдан " 15 " Марта 2021 г.
ИД ТУ 16.К73-05-93

Длина, км 2.01

Марка и размер КТ 2Х1.5
Тип тары БАР ОБЩ. 10П
Рабочее переменное напряжение 660
Расчетный вес "брутто", кг 268
Заводской № 21А14295

Показатели качества

Сопротивление т.п.ж. постоянному току, Ом/км, не более	Электрическое сопротивление изоляции, МОм/км, не менее	Испытательное напряжение, кВ/мин	Емкость, пФ
13.3 ; -	50	2.5Х5	

Заключение о годности: соответствует требованиям ТУ 16.К73-05-93

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Область применения: предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям, при изгибах с радиусом изгиба не менее 8 диаметров кабеля при допустимой температуре нагрева "эксплуатационный" или по 75 гр.С

Температура эксплуатации: от -40 до +50 гр.С

Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабеля Ум:

- Допустимый радиус изгиба: 8 Дн, где Дн – наружный диаметр кабеля

Класс пожарной опасности: О2.7.2.4

Условия прокладки и монтажа кабелей: в соответствии с проектной документацией, разработанной с учетом требований ПУЭ

Условия транспортирования и хранения: должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012. В части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 8 по ГОСТ 15150-69. В части воздействия механических факторов должны соответствовать группе Ж по ГОСТ 23216-78

Условия утилизации: кабель после окончания срока службы подлежит утилизации в порядке, установленном в Федеральном законе №89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об отходах производства и потребления". Упаковка и хранение отходов кабеля после окончания его срока службы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54564-2011 "Дом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке в РФ, ГОСТ 1639-2009 "Дом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке за пределы РФ.
Действия при обнаружении повреждений кабелей: при обнаружении повреждений кабелей, необходимо прекратить монтаж и (или) эксплуатацию кабелей.

М.П. ОКК №25

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 761712

Выдан " 15 " Марта 2021 г.
 ИД ТУ 16.К73.05-93

Длина, км 1.528

Марка и размер КТ 3Х2.5
 Тип тары БАР.ОБШ. 10П
 Рабочее переменное напряжение 660
 Расчетный вес "брутто", кг 350
 Заводской № 21А12324

Показатели качества

Сопротивление Т.П.Ж. постоянному току, Ом/км, не более	Электрическое сопротивление изоляции, МОм/км, не менее	Испытательное напряжение, кВ/мин	Емкость, пФ
7.98 ; -	50	2.5Х5	

Заключение о годности: соответствует требованиям ТУ 16.К73.05-93

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Область применения: предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям

Температура эксплуатации: от -40 до +50 гр.С

Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабеля Уп:

- Допустимый радиус изгиба: 8 Дн, где Дн – наружный диаметр кабеля.

Класс пожарной опасности: О2.7.2.4

Условия прокладки и монтажа кабеля: в соответствии с проектной документацией, разработанной с учетом требований ПУЭ

Условия транспортирования и хранения: должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012. В части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 8 по ГОСТ 15150-69. В части воздействия механических факторов должны соответствовать группе Ж по ГОСТ 23216-78.

Условия утилизации: кабель после окончания срока службы подлежит утилизации в порядке, установленном в Федеральном законе №89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об отходах производства и потребления". Упаковка и хранение отходов кабеля после окончания его срока службы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54564-2011 "Дом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке в РФ; ГОСТ 1639-2009 "Дом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке за пределы РФ.

Действия при обнаружении поврежденный кабеля: при обнаружении поврежденный кабеля, необходимо прекратить монтаж и (или) эксплуатацию кабеля.

М.П.



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 761713

Выдан " 15 " Марта 2021 г.
 ИД ТУ 16.К73.05-93

Длина, км 3.025

Марка и размер КТ 3Х2.5
 Тип тары БАР.ОБШ. 12П
 Рабочее переменное напряжение 660
 Расчетный вес "брутто", кг 645
 Заводской № 21А12322

Показатели качества

Сопротивление Т.П.Ж. постоянному току, Ом/км, не более	Электрическое сопротивление изоляции, МОм/км, не менее	Испытательное напряжение, кВ/мин	Емкость, пФ
7.98 ; -	50	2.5Х5	

Заключение о годности: соответствует требованиям ТУ 16.К73.05-93

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Область применения: предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям

Температура эксплуатации: от -40 до +50 гр.С

Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабеля Уп:

- Допустимый радиус изгиба: 8 Дн, где Дн – наружный диаметр кабеля.

Класс пожарной опасности: О2.7.2.4

Условия прокладки и монтажа кабеля: в соответствии с проектной документацией, разработанной с учетом требований ПУЭ

Условия транспортирования и хранения: должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012. В части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 8 по ГОСТ 15150-69. В части воздействия механических факторов должны соответствовать группе Ж по ГОСТ 23216-78.

Условия утилизации: кабель после окончания срока службы подлежит утилизации в порядке, установленном в Федеральном законе №89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об отходах производства и потребления". Упаковка и хранение отходов кабеля после окончания его срока службы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54564-2011 "Дом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке в РФ; ГОСТ 1639-2009 "Дом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке за пределы РФ.

Действия при обнаружении поврежденный кабеля: при обнаружении поврежденный кабеля, необходимо прекратить монтаж и (или) эксплуатацию кабеля.

М.П.



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 761714

Выдан " 15 " Марта 2021 г.
ИД ТУ 16.К73-05-93

Длина, км 3.015

Марка и размер КТ 3Х2,5
Тип тары БАР.ОБШ. 12П
Рабочее переменное напряжение 660
Расчетный вес "брутто", кг 643
Заводской № 21А12320

Показатели качества

Сопротивление Т.П.Ж. постоянному току, Ом/км, не более	Электрическое сопротивление изоляции, МОм/км, не менее	Испытательное напряжение, кВ/мин	Емкость, пФ
7,98 ; -	50	2,5х5	

Заключение о годности: соответствует требованиям ТУ 16.К73-05-93

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Область применения: предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям

Температура эксплуатации: от -40 до +50 гр.С

Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабеля Упм:

Допустимый радиус изгиба: 8 Дн, где Дн – наружный диаметр кабеля.

Класс пожарной опасности: О2.7.2.4

Условия прокладки и монтажа кабелей: в соответствии с проектной документацией, разработанной с учетом требований ПУЭ

Условия транспортирования и хранения: должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012. В части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 8 по ГОСТ 15150-69. В части воздействия механических факторов должны соответствовать группе Ж по ГОСТ 23216-78.

Условия утилизации: кабель после окончания срока службы подлежит утилизации в порядке, установленном в Федеральном законе №89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об отходах производства и потребления". Упаковка и хранение отходов кабеля после окончания его срока службы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54564-2011 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке в РФ, ГОСТ 1639-2009 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке за пределы РФ.
Действия при обнаружении повреждений кабелей: при обнаружении повреждений кабелей, необходимо прекратить монтаж и (или) эксплуатацию кабелей.



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 761715

Выдан " 15 " Марта 2021 г.
ИД ТУ 16.К73-05-93

Длина, км 3.528

Марка и размер КТ 3Х1,5
Тип тары БАР.ОБШ. 12П
Рабочее переменное напряжение 660
Расчетный вес "брутто", кг 498
Заводской № 21А11313

Показатели качества

Сопротивление Т.П.Ж. постоянному току, Ом/км, не более	Электрическое сопротивление изоляции, МОм/км, не менее	Испытательное напряжение, кВ/мин	Емкость, пФ
13,3 ; -	50	2,5х5	

Заключение о годности: соответствует требованиям ТУ 16.К73-05-93

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Область применения: предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям

Температура эксплуатации: от -40 до +50 гр.С

Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабеля Упм:

Допустимый радиус изгиба: 8 Дн, где Дн – наружный диаметр кабеля.

Класс пожарной опасности: О2.7.2.4

Условия прокладки и монтажа кабелей: в соответствии с проектной документацией, разработанной с учетом требований ПУЭ

Условия транспортирования и хранения: должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012. В части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 8 по ГОСТ 15150-69. В части воздействия механических факторов должны соответствовать группе Ж по ГОСТ 23216-78.

Условия утилизации: кабель после окончания срока службы подлежит утилизации в порядке, установленном в Федеральном законе №89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об отходах производства и потребления". Упаковка и хранение отходов кабеля после окончания его срока службы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54564-2011 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке в РФ, ГОСТ 1639-2009 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке за пределы РФ.
Действия при обнаружении повреждений кабелей: при обнаружении повреждений кабелей, необходимо прекратить монтаж и (или) эксплуатацию кабелей.



ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ

Транспортная накладная		Заказ (Заявка)	
Дата 15.03.2021	№ 1151	Дата	№
Экземпляр №			
1. Грузоотправитель		2. Грузополучатель	
(фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН, адрес места жительства, номер телефона - для физического лица (уполномоченного лица)) Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинский кабельный завод", ИНН 7610093062, Россия, 152916, Ярославская обл., Рыбинский р-он, г. Рыбинск, проспект 50 лет Октября, дом 60, офис 316, тел. (4855)29-77-77 (полное наименование, ИНН, адрес места жительства, номер телефона - для юридического лица)		(фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН, адрес места жительства, номер телефона - для физического лица (уполномоченного лица)) Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТОПТГОРТ", ИНН 7825401969, 192019, город Санкт-Петербург, улица Профессора Качалова, д. 19, тел. (812)600-16-17, 600-16-31 (полное наименование, ИНН, адрес места жительства, номер телефона - для юридического лица)	
1а. Клиент (Заказчик организации перевозки) (при необходимости)			
(фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН, адрес места жительства, номер телефона - для физического лица (уполномоченного лица) (полное наименование, ИНН, адрес места жительства, номер телефона - для юридического лица))		(должность, подпись, расшифровка подписи клиента (уполномоченного лица))	
3. Груз			
Кабельно-проводниковая продукция			
(отрубочное наименование груза (для опасных грузов - в соответствии с Соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 г. (ДОПОГ), его состояние и другие необходимые сведения о грузе)			
Барабаны 12			
(количество грузовых мест, маркировка, вид тары и способ упаковки), реквизиты документа, подтверждающего отгрузку товаров (наименование документа об отгрузке, номер документа об отгрузке, дата документа об отгрузке)			
4.817 ТН			
(масса нетто (брутто) грузовых мест в килограммах, размеры (высота, ширина и длина) в метрах, объем грузовых мест в кубических метрах)			
(в случае перевозки опасного груза информация по каждому опасному веществу, материалу или изделию в соответствии с пунктом 5.4.1 приложения А к Соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 г. (ДОПОГ))			
(общая масса (нетто) груза)			
4. Сопроводительные документы на груз			
(перечень прилагаемых к транспортной накладной документов, предусмотренных Соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 г. (ДОПОГ), санитарных, таможенных, карантинных, иных правил в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо регистрационные номера указанных документов, если такие документы (сведения о таких документах) содержатся в государственных информационных системах)			
(перечень прилагаемых к грузу сертификатов, паспортов качества, удостоверений, разрешений, инструкций, товарнораспорядочных и других документов, наличие которых установлено законодательством Российской Федерации, либо регистрационные номера указанных документов, если такие документы (сведения о таких документах) содержатся в государственных информационных системах)			
(реквизиты документа, подтверждающего об отгрузке товаров (наименование документа об отгрузке, номер документа об отгрузке, дата документа об отгрузке, наименование и ИНН продавца и покупателя, др.)			
5. Указания грузоотправителя			
(параметры транспортного средства, необходимые для осуществления перевозки груза (тип, марка, грузоподъемность, вместимость и др.)			
(указания, необходимые для выполнения фитосанитарных, санитарных, карантинных, таможенных и прочих требований, установленных законодательством Российской Федерации)			
(рекомендации о предельных сроках и температурном режиме перевозки, сведения о эколого-климатических устройствах (в случае их предоставления грузоотправителем, обязательная стоимость (ценность) груза, запрещение перегрузки груза)			
6. Прием груза		7. Сдача груза	
Лицо, принимающее груз Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинский кабельный завод", ИНН 7610093062, Россия, 152916, Ярославская обл., Рыбинский р-он, г. Рыбинск, проспект 50 лет Октября, дом 60, офис 316 (фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН, адрес места жительства, номер телефона - для физического лица (уполномоченного лица) (полное наименование, ИНН, адрес места жительства, номер телефона - для юридического лица)) Россия, 152916, Ярославская обл., Рыбинский р-он, г. Рыбинск, проспект 50 лет Октября, дом 60, офис 316 (дата и время подачи транспортного средства под погрузку) 15.03.2021 (фактические дата и время прибытия) (фактические дата и время убытия) (фактическое состояние груза, тары, упаковки, маркировки и опломбирования) 4.817 ТН (масса груза) (количество грузовых мест) (должность, подпись, расшифровка подписи лица, от которого забирается груз (уполномоченного лица)) ДОВ. №41-1 ОТ 25.12.20 (должность, подпись, расшифровка подписи грузоотправителя (уполномоченного лица)) водитель: Теленанов М.П. (подпись, расшифровка подписи водителя, принявшего груз для перевозки) (должность, подпись, расшифровка подписи Перевозчика (уполномоченного лица) (при необходимости))		(адрес места выгрузки) (дата и время подачи транспортного средства под выгрузку) (фактические дата и время прибытия) (фактические дата и время убытия) (фактическое состояние груза, тары, упаковки, маркировки и опломбирования) (масса груза) (количество грузовых мест) (должность, подпись, расшифровка подписи грузополучателя (уполномоченного лица)) (подпись, расшифровка подписи водителя, сдавшего груз) (должность, подпись, расшифровка подписи Перевозчика (уполномоченного лица) (при необходимости))	
8. Условия перевозки			
(сроки, по истечении которых грузоотправитель и грузополучатель вправе считать груз утраченным, форма уведомления о проведении экспертизы для определения размера фактических издержек, понесенных (иной) груз)			
(правила платы и предельный срок хранения груза в терминале перевозчика, сроки погрузки (выгрузки) груза, порядок предоставления и установки приспособлений, необходимых для погрузки, выгрузки и перевозки груза)			
(порядок выписки в транспортную накладную записи о загрузке груза и способе ее оформления, опломбирования крышки транспортного средства и контейнера, порядок осуществления погрузо-разгрузочных работ, выполнения работ по оформлению и дезинфекции транспортных средств)			
(размер штрафа за нарушение сроков перевозки, несвоевременное предоставление транспортного средства, контейнера и прокладку доставки груза, порядок исключения срока прерывки)			
(размер штрафа за использование транспортного средства для перевозки груза, за задержку (простой) транспортного средства, поставленного под погрузку, выгрузку, за простой специализированных транспортных средств и задержку (простой) контейнера)			
9. Информация о принятии заказа (заявки) к исполнению			
(дата принятия заказа (заявки) к исполнению)		(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, принявшего заказ (заявку) к исполнению)	
		(подпись)	

ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ

Транспортная накладная		Заказ (заявка)	
Дата 15.03.2021	№ 1151	Дата	№
Экземпляр №			
1. Грузоотправитель		2. Грузополучатель	
(фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН, адрес места жительства, номер телефона - для физического лица (уполномоченного лица)) Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинский кабельный завод", ИНН 7610093062, Россия, 152916, Ярославская обл., Рыбинский р-он, г. Рыбинск, проспект 50 лет Октября, дом 60, офис 316, тел. (4855)29-77-77 (полное наименование, ИНН, адрес места нахождения, номер телефона - для юридического лица)		(фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН, адрес места жительства, номер телефона - для физического лица (уполномоченного лица)) Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТОПТОРГ", ИНН 7825401969, 192019, город Санкт-Петербург, улица Профессора Качалова, д. 19, тел. (812)600-16-17.600-16-31 (полное наименование, ИНН, адрес места нахождения, номер телефона - для юридического лица)	
1а. Клиент (Заказчик организации перевозок) (при необходимости)			
(фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН, адрес места жительства, номер телефона - для физического лица (уполномоченного лица) (полное наименование, ИНН, адрес места нахождения, номер телефона - для юридического лица))		(должность, подпись, расшифровка подписи и печати (уполномоченного лица))	
3. Груз			
Кабельно-проводниковая продукция			
(отрубочное наименование груза (для опасных грузов - в соответствии с Соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 г. (ДОПОГ), его системы и другие необходимые информации о грузе)			
Барабаны 12			
(количество грузовых мест, маркировка, вид тары и способ упаковки), реквизиты документа, подтверждающего отгрузку товаров (наименование документа об отгрузке, номер документа об отгрузке, дата документа об отгрузке)			
4.817 ТН			
(масса нетто (брутто) грузовых мест в килограммах, размеры (высота, ширина и длина) в метрах, объем грузовых мест в кубических метрах)			
(в случае перевозки опасных грузов информация по классу, опасности, материалу или изделию в соответствии с пунктом 5.4.1 приложения А к Соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 г. (ДОПОГ))			
(обязательная стоимость (ценность) груза)			
4. Сопроводительные документы на груз			
(перечень прилагаемых к транспортной накладной документов, предусмотренных Соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 г. (ДОПОГ), санитарными, таможенными, карантинными, лицензиями в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо регистрационными номерами указанных документов, если такие документы (справки о таких документах) содержатся в государственных информационных системах)			
(перечень прилагаемых к грузу сертификатов, паспортов качества, удостоверений, разрешений, инструкций, товаросопроводительных и других документов, наличие которых установлено законодательством Российской Федерации, либо регистрационные номера указанных документов, если такие документы (справки о таких документах) содержатся в государственных информационных системах)			
(реквизиты документа, подтверждающего отгрузку товаров (наименование документа об отгрузке, номер документа об отгрузке, дата документа об отгрузке, наименование и ИНН продавца и покупателя, др.)			
5. Указания грузоотправителя			
а/м марка: ВАЛДАЙ принцип			
(параметры транспортного средства, необходимые для осуществления перевозки груза (тип, марка, грузоподъемность, вместимость и др.)			
(указания, необходимые для выполнения фитосанитарных, санитарных, карантинных, таможенных и прочих требований, установленных законодательством Российской Федерации)			
(рекомендации о предметах хранения и температурном режиме перевозки, сведения о заперто-пломбировочных устройствах (в случае их предоставления грузоотправителем), обязательная стоимость (ценность) груза, запрещение порезки груза)			
6. Прием груза		7. Сдача груза	
Линия, от которой осуществляется груз Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинский кабельный завод", ИНН 7610093062, Россия, 152916, Ярославская обл., Рыбинский р-он, г. Рыбинск, проспект 50 лет Октября, дом 60, офис 316 (фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН, адрес места жительства, номер телефона - для физического лица (уполномоченного лица) (полное наименование, ИНН, адрес места нахождения, номер телефона - для юридического лица)) Россия, 152916, Ярославская обл., Рыбинский р-он, г. Рыбинск, проспект 50 лет Октября, дом 60, офис 316 (дата и время приема груза, средства под погрузку) 15.03.2021 15.03.2021 (фактическая дата и время прибытия) (фактическая дата и время убытия) (фактическое состояние груза, тары, упаковки, маркировки и опломбирования) 4.817 ТН (масса груза) (количество грузовых мест) (должность, подпись, расшифровка подписи и печати грузоотправителя (уполномоченного лица) (полное наименование, ИНН, адрес места нахождения, номер телефона - для юридического лица)) политель: Тепланов М.П. (подпись, расшифровка подписи и печати, принявшего груз для перевозки) (должность, подпись, расшифровка подписи Перевозчика (уполномоченного лица) при необходимости)		(адрес места выгрузки) (дата и время подачи транспортного средства под выгрузку) (фактическая дата и время прибытия) (фактическая дата и время убытия) (фактическое состояние груза, тары, упаковки, маркировки и опломбирования) (масса груза) (количество грузовых мест) (должность, подпись, расшифровка подписи грузополучателя (уполномоченного лица)) (подпись, расшифровка подписи и печати, принявшего груз) (должность, подпись, расшифровка подписи перевозчика (уполномоченного лица) при необходимости)	
8. Условия перевозки			
(сроки, по истечении которых грузоотправитель и грузополучатель должны считать груз утраченным, форма уведомления о проведении экспертизы для определения размера фактических издержек, понесенных (иной) грузом)			
(размер платы и прилагаемый срок хранения груза в терминале перевозчика, сроки погрузки (выгрузки) груза, порядок предоставления и установов приспособлений, необходимых для погрузки, выгрузки и перевозки груза)			
(порядок выполнения в транспортном средстве работ по запертию груза и освобождению, опломбированию закрытых транспортных средств и контейнеров, порядок осуществления погрузо-разгрузочных работ, выполнение работ по промывке и дезинфекции транспортных средств)			
(размер штрафа за несвоевременное представление транспортного средства, контейнера и проверку доставки груза, порядок начисления срока просрочки)			
(размер штрафа за использование транспортных средств для перевозки груза, за задержку (простою) транспортных средств, поданных под погрузку, выгрузку, за простой специализированных транспортных средств и задержку (простою) контейнеров)			
9. Информация о принятии заказа (заявки) к исполнению			
(дата принятия заказа (заявки) к исполнению)		(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, принявшего заказ (заявку) к исполнению)	
		(подпись)	