

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №

СПГ00004367

Эмаль ПФ-115 белая (банка 2,5 кг) ГОСТ

Номер партии

СПГ00004367

Дата изготовления

26.04.2025

Количество

150

| №  | Наименование показателя                                                                                                              | Требование<br>ГОСТ 6465-2023                                                                                                                                         | Установлено<br>анализами |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | Цвет покрытия эмали:                                                                                                                 | В пределах допускаемых отклонений, установленных образцами цвета: «Картотеки» или контрольными образцами цвета, утвержденными в установленном порядке                | соответствует            |
| 2  | Внешний вид покрытия                                                                                                                 | После высыхания покрытие эмали должно быть однородным, гладким, без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений. Допускается незначительная шагрень | соответствует            |
| 3  | Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескометру БФ5М-45/0/45, единицы блеска, не менее                                              | 50                                                                                                                                                                   | 55                       |
| 4  | Условная вязкость при температуре (20±0,5)°C по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с                                        | 80-120                                                                                                                                                               | 110                      |
| 5  | Массовая доля нелетучих веществ, %                                                                                                   | 62-68                                                                                                                                                                | 65                       |
| 6  | Степень разбавления до вязкости 28-30 с, по вискозиметру типа ВЗ-246 диаметром сопла 4мм, при температуре (20±0,5)°C, %, не более    | 20                                                                                                                                                                   | 15                       |
| 7  | Степень перетира, мкм, не более                                                                                                      | 25                                                                                                                                                                   | 25                       |
| 8  | Укрывистость высушенного покрытия г/м², не более                                                                                     | 100                                                                                                                                                                  | 90                       |
| 9  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C, ч, не более                                                                   | 24                                                                                                                                                                   | 20                       |
| 10 | Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более                                                                                         | 1                                                                                                                                                                    | 1                        |
| 11 | Прочность плёнки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее                                                                         | 40                                                                                                                                                                   | 40                       |
| 12 | Твёрдость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее                                     | 0,10                                                                                                                                                                 | 0,12                     |
| 13 | Адгезия плёнки, баллы, не более                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                    | 0                        |
| 14 | Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°C, ч, не менее<br>- воды<br>- трансформаторного масла |                                                                                                                                                                      |                          |
| 15 | Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5%-ного раствора моющего средства, мин, не менее                                     |                                                                                                                                                                      |                          |

Заклучение ОТК: соответствует ГОСТ 6465-2023

Заведующий лабораторией:

Производитель: ООО «Стройпродукция»

Предлагаем широкий ассортимент лакокрасочной продукции: ПФ, ПФ, МА, НЦ, АК, спецэмали и грунты ХВ, фасадные и интерьерные воднодисперсионные материалы, олифа, кузбасслак, растворители и сопутствующие товары.

Дополнительную информацию вы можете получить у нас на сайте [www.stroikraska.ru](http://www.stroikraska.ru) или по телефону 8-499-703-20-30