

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №

СПГ00004382

Эмаль ПФ-115 серая (банка 2,5 кг) ГОСТ

Номер партии

СПГ00004382

Дата изготовления

30.04.2025

Количество

300

№	Наименование показателя	Требование ГОСТ 6465-2023	Установлено анализами
1	Цвет покрытия эмали:	В пределах допускаемых отклонений, установленных образцами цвета: «Картотеки» или контрольными образцами цвета, утвержденными в установленном порядке	соответствует
2	Внешний вид покрытия	После высыхания покрытие эмали должно быть однородным, гладким, без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений. Допускается незначительная шагрень	соответствует
3	Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескометру БФ5М-45/0/45, единицы блеска, не менее	50	55
4	Условная вязкость при температуре $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с	80-120	115
5	Массовая доля нелетучих веществ, %	60-66	65
6	Степень разбавления до вязкости 28-30 с, по вискозиметру типа ВЗ-246 диаметром сопла 4мм, при температуре $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$, %, не более	20	15
7	Степень перетира, мкм, не более	25	25
8	Укрывистость высушенного покрытия $\text{г}/\text{м}^2$, не более	60	58
9	Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не более	24	20
10	Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более	1	1
11	Прочность плёнки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	40	40
12	Твёрдость покрытия по маятниковому прибору типа ГМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее	0,10	0,13
13	Адгезия плёнки, баллы, не более	0	0
14	Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не менее - воды - трансформаторного масла		2 24
15	Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5%-ного раствора моющего средства, мин, не менее		

Заключение ОТК: соответствует ГОСТ 6465-2023

Заведующий лабораторией:

Производитель: ООО «Стройпродукция»

Предлагаем широкий ассортимент лакокрасочной продукции: ПФ, ПФ, МА, НЦ, АК, спецэмали и грунты ХВ, фасадные и интерьерные воднодисперсионные материалы, олифа, кузбаслак, растворители и сопутствующие товары.

Дополнительную информацию вы можете получить у нас на сайте www.stroikraska.ru или по телефону 8-499-703-20-30

